

信頼の赤線2本入

水難救助用

# フローティングロープ

水難救助用に御使用戴っているフローティングロープについて、隊員の皆様の御要望に応えるため、軽くて使い易い商品を3種類用意しました。

従来のレスキュー用「ナイロンレンジャーロープ」と同様に御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

PART I： フローティングロープ PY 12mmφ 白(赤線2本入)



材質	PPマルチフィラメント
比重	0.91
質量	14.0kg/200m
引張強さ	19.3KN(1.97tf)以上
伸び率	45% (切断時)

PART II： フローティングロープ KX 12mmφ 黄(赤線2本入)



材質	ポリエチレン
比重	0.96
質量	14.8kg/200m
引張強さ	17.7KN(1.80tf)以上
伸び率	30% (切断時)

PART III： フローティングロープ BX 12mmφ 白・黄(赤線2本入)



材質	PP特殊マルチフィラメント
比重	0.91
質量	14.0kg/200m
引張強さ	19.3KN(1.97tf)以上
伸び率	26% (切断時)



危険

●このロープは水難救助用ロープです。陸上(空中及び水中から引揚げる際)での身体確保用には使用しないで下さい。

●ご使用にあたっては、弊社表示ラベル及び合成繊維ロープの取り扱い説明書をお読みください。



東京製綱繊維ロープ株式会社

●本社・工場

〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町中村1-1

●営業拠点

東京営業所、大阪営業所、札幌営業所、網走出張所

※各営業拠点の最新情報はホームページよりご確認ください。

●問い合わせ先

弊社ホームページお問い合わせ欄もしくは各営業所へお願いいたします。

【ホームページ】

<http://www.fiber-tokyorope.jp/>

